

ECO PRIM UNIVERSEL

Primaire d'adhérence universel, sans solvant, pour
tous types de supports neufs et anciens



AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Polyvalent : supports mixtes neufs et anciens
- Prêt à l'emploi
- Sans solvant : à très faible émission de COV

DOMAINE D'APPLICATION

Primaire d'accrochage en sols et murs intérieurs avant application de ragréages et mortiers colles sur supports absorbants ou non absorbants.

Quelques exemples d'application

- Préparation de chapes ou dalles en béton.
- Préparation de surfaces en bois, panneaux en bois (CTB-H, CTB-X), ancien carrelage ou pierre naturelle
- Préparation de dalles thermoplastiques
- Préparation de surfaces sur lesquelles subsistent des traces de colle ou d'anciens ragréages bien adhérents

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Eco Prim Universel est un primaire à base de résines acryliques en dispersion aqueuse.

Propriétés du produit:

- Prêt à l'emploi
- Application facile au rouleau
- Séchage rapide
- Sans solvant
- EMICODE ECI Plus (très faible émission)

INDICATIONS IMPORTANTES

- Appliquer **Eco Prim Universel** sur sols et murs intérieurs uniquement.
- Ne pas utiliser **Eco Prim Universel** sur des supports à base de magnésie.
- Ne pas utiliser **Eco Prim Universel** sur des résidus de colle et de ragréage contenant du sulfite caustique.

- Appliquer **Eco Prim Universel** sur du bois uniquement si celui-ci est stable à l'humidité.
- Ne pas appliquer **Eco Prim Universel** en présence de remontées d'humidité

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Éliminer toute substance susceptible de nuire à l'adhérence par tout moyen adapté.

Les supports doivent être propres, sains, secs, solides, non sujets à des remontées d'humidité, non fissurés, conformes... aux exigences du DTU ou CPT dont relève le revêtement final :

- DTU 53.12 «Préparation du support et revêtements de sol souple»
- DTU 51.2 «Parquets collés»
- CPT 3578 «Chapes fluides à base de sulfate de calcium»
- CPT 3527 «Pose collée de carrelage sur chape sulfate de calcium»
- CPT 3756 «SPEC Résine»
- CPT 3635 «Exécution des enduits de sols intérieurs pour la pose de revêtements de sol - Travaux neufs ou à l'avis technique du support ou du revêtement.

Application du primaire

Appliquer **Eco Prim Universel** en une couche continue à la brosse ou au rouleau et laisser sécher. L'application d'un ragréage ou d'une colle peut être réalisée après le séchage total du primaire. Le délai de séchage varie en fonction de l'absorption du support et des conditions ambiantes (température et humidité). Toutefois, il est conseillé de ne pas attendre plus de 24 heures.

NETTOYAGE

Le produit frais se nettoie à l'eau.

CONSOMMATION

100 à 200 g/m² en fonction de la porosité du support et du mode de mise en œuvre.

CONDITIONNEMENT

Eco Prim Universel est disponible en bidon de 2, 5 et 20 kg ainsi qu'en citerne de 1000 kg.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine non entamé et en local tempéré. CRAINT LE GEL.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Pour les précautions d'emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site internet www.mapei.com.

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance :

liquide fluide

Densité :

environ 1.00

| | |
|--|-----------------------------------|
| Couleur : | blanche |
| EMICODE : | EC1 Plus - à très faible émission |
| DONNÉES D'APPLICATION (à + 23°C / 50% H.R.) | |
| Température d'application : | de + 5°C à + 35°C |
| Temps de séchage avant d'appliquer le ragréage ou la colle : | |
| - Supports absorbants : | Au moins 30 minutes |
| - Planchers bois : | Au moins 6 heures |
| - Anciens carrelages : | Au moins 2 heures |
| - Panneaux CTB-H ou CTB-X : | Au moins 3 heures |

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à l'utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. L'utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l'utilisation du produit. Les informations contenues dans cette fiche technique sont valides seulement pour le marché français.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l'application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.

MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D'UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.

Mapei France S.A.

29 av Léon Jouhaux, CS40021, 31141 Saint-Alban Cedex -



+33-5-61357305



www.mapei.fr



mapei@mapei.fr

2955-05-2025 F(FR)

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et des illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon.

