

# ULTRACARE FINISH OPACA

Cera liquida anti-usura a effetto opaco



## DESCRIZIONE

Microdispersione in acqua di cere dure, resine e speciali additivi, a elevata resistenza chimico-fisica. Finitura semi opaca.

## CARATTERISTICHE E BENEFICI

Si applica su tutti i pavimenti in cotto, pietre, marmi (non lucidati), ricomposti e similari in interni o esterni coperti. È impiegato come finitura dopo i trattamenti tonalizzanti e/o gli idro-oleorepellenti.

Non trattiene lo sporco e ne permette la facile rimozione. È rinnovabile e conferisce lieve tonalizzazione senza alterare il colore e la traspirabilità al materiale trattato.

**UltraCare Finish Opaca** si distingue per la capacità protettiva contro una vasta tipologia di macchie domestiche, ovvero macchie di natura grassa (oli e grassi vegetali e animali) macchie di natura acida (limone, aceto, Cola) macchie di natura alcolica (vino, inchiostri, pennarelli).

**UltraCare Finish Opaca** contiene polimeri e cere a elevata aderenza ai substrati; questi principi attivi determinano elevata protezione antiusura, ottima trasparenza, elasticità e ridotta scivolosità.

Rappresenta una finitura sacrificale e rinnovabile.

Si applica facilmente e si stende uniformemente sulla superficie in virtù delle sue caratteristiche, riducendo così il rischio di assorbimento non uniforme.

Per aumentarne la brillantezza è possibile rilucidare con disco morbido.

## AVVISI IMPORTANTI

Non calpestare le superfici trattate fino a completo asciugamento non riapplicare prima del completo asciugamento. Per rimuovere **UltraCare Finish Opaca** usare lo specifico prodotto **UltraCare HD Cleaner**. È sconsigliato l'uso del prodotto su superfici esterne non protette, in ambienti umidi e dove vi sia presenza d'acqua (bagni, docce). Il prodotto può modificare l'aspetto estetico del materiale, verificare previa prova preliminare su di una piccola porzione prima di estenderne l'applicazione all'intera superficie.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Agitare bene prima dell'uso.

Si applica puro a vello spandicera/straccio morbido/“spray-buffing” con monospazzola munita di dischi a bassa/media durezza, su superfici asciutte e pulite.

Il prodotto va applicato in strato sottile con uno o più passaggi in successione, appena la mano precedente è asciutta (in genere dopo 1 -2 ore), a mani incrociate.

In caso di applicazione dopo protettivi idro-oleorepellenti come **UltraCare Stain Protector W** o **UltraCare Stain Protector W Plus** attendere la loro completa asciugatura prima dell'applicazione (in genere almeno 24 ore).

Su cotto e pietre naturali ad alto potere assorbente, prive di qualsiasi trattamento, si consiglia di applicare preventivamente una mano di base di **Antipluviol W**. Attendere quindi almeno 24 ore prima di stendere **UltraCare Finish Opaca**.

Nelle stagioni fredde ed umide e/o in ambienti poco aerati il tempo di asciugatura di ogni singola applicazione può allungarsi considerevolmente. non applicare su superfici calde o fredde ( $>+35^{\circ}\text{C}$  e  $<+5^{\circ}\text{C}$ ) per evitare possibili sbiancamenti.

Sui materiali duri e levigati poco assorbenti oppure lucidati a specchio si consiglia di applicare il prodotto esclusivamente con tecnica spray-buffing (lucidatura con monospazzola a media velocità).

La pulizia frequente delle superfici trattate con **UltraCare Finish Opaca** si effettua con detergenti neutri diluiti (**UltraCare Multicleaner**), evitando assolutamente di utilizzare prodotti alcalini e/o aggressivi (quali **UltraCare HD Cleaner**, **UltraCare Grout Cleaner**, ammoniaca, alcool o candeggina) e apparecchiature a vapore.

Manutenzione periodica (da eseguire 2-4 volte l'anno o secondo necessità) utilizzando **UltraCare Finish Opaca** diluita 1:1 in acqua pulita su superficie asciutta, dopo lavaggio delle superfici con **UltraCare Multicleaner** (1:200). Una volta asciutto il pavimento è calpestabile.

*Nota: eventuali affioramenti di materiale ceroso in superficie, anche in forma di "collare" sul bordo del contenitore, si ridisperdonano prontamente per agitazione e non pregiudicano la qualità e l'efficacia del prodotto.*

## CONSUMO

Consumo indicativo; 1 litro di consumo circa per 30 m<sup>2</sup> di cotto e 30-40 m<sup>2</sup> di materiale lapideo.

Le rese sono indicative e si intendono per mano; la resa è fortemente influenzata dalla superficie trattata (assorbimento e ruvidità).

## CONFEZIONI

**UltraCare Finish Opaca** è disponibile in tanichette da 1 litro.

## IMMAGAZZINAGGIO

**Ultracare Finish Opaca**, conservato negli imballi originali, ha un tempo di conservazione di 3 anni.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito [www.mapei.it](http://www.mapei.it).

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

## DATI TECNICI (valori tipici)

### DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

pH:	8,5
Massa volumica:	1,01 g/cm <sup>3</sup>
Consistenza:	liquido
Odore:	fruttato
Colore:	bianco latte
Brillantezza espressa in unità Gloss (60°):	Gloss 4-5
Temperatura di applicazione:	da +5°C a +35°C

## AVVERTENZA

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito  
[www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

**QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.**

**Mapei S.p.A.**

Via Cafiero, 22, 20158, Milano



+39-02-376731



[www.mapei.com](http://www.mapei.com)



[mapei@mapei.it](mailto:mapei@mapei.it)

**11028-9-2024-IT**

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

