

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-IT1/0757

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **PLANITOP RASO MAX**
- 2) Verwendungszwecke: **Betoninstandsetzungsprodukt für die statisch nicht relevante Instandsetzung – R2-PCC Mörtel (Polymermodifizierter Zementmörtel)**
- 3) Hersteller: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand – Italien - www.mapei.it**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+
System 3 (für das Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 1504-3:2005**
 Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle ICMQ SpA, Nr. 1305, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**
Die notifizierte Prüfstelle CSI SpA, Nr. 0497, stellte anhand einer Prüfung, auf der Grundlage der vom Hersteller gezogenen Stichprobe, die Leistung (Brandverhalten) fest.
- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Druckfestigkeit:	Klasse R2
Chloridionengehalt:	≤ 0,05 %
Haftvermögen:	≥ 0,8 MPa
Temperaturwechselverträglichkeit - Frost/Taubbeanspruchung:	≥ 0,8 MPa
Kapillare Wasseraufnahme:	≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0.5}
Brandverhalten:	Klasse E
Gefährliche Substanzen:	NPD

- 7) REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lorenzo Martino – Unternehmensweites Qualitätsmanagement

Mailand, 18/06/2019

.....


Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 0:	Erste Ausgabe
--------------------------	---------------

PLANITOP RASO MAX
CE Kennzeichnung
Anhang zur DoP Nr. CPR-IT1/0757



 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand (Italien) www.mapei.it
19 CPR-IT1/0757 EN 1504-3 PLANITOP RASO MAX <i>Betoninstandsetzungsprodukt für die statisch nicht relevante Instandsetzung – R2-PCC Mörtel</i> <i>(Polymermodifizierter Zementmörtel)</i>	
Druckfestigkeit: Chloridionengehalt: Haftvermögen: Temperaturwechselverträglichkeit - Frost/Taubbeanspruchung: Kapillare Wasseraufnahme: Brandverhalten: Gefährliche Substanzen:	Klasse R2 $\leq 0,05 \%$ $\geq 0,8 \text{ MPa}$ $\geq 0,8 \text{ MPa}$ $\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0.5}$ Klasse E NPD

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-IT1/0758

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **PLANITOP RASO MAX**
- 2) Verwendungszwecke: **Normalputzmörtel (GP) für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände im Innen- und Außenbereich**
- 3) Hersteller: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand – Italien - www.mapei.it**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4
System 3 (für das Brandverhalten)

- 5) Harmonisierte Norm: **EN 998-1:2016**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle CSI SpA. Nr. 0497, stellte anhand einer Prüfung, auf der Grundlage der vom Hersteller gezogenen Stichprobe, die Leistung (Brandverhalten) fest.**

- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse E
Kapillare Wasseraufnahme:	W_c 2
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 35$
Haftzugfestigkeit:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - FP:B
Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10,dry}$):	0,57 W/m*K (tabellierter Mittelwert; P = 50 %)
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen:	NPD

- 7) REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und mit der delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lorenzo Martino – Unternehmensweites Qualitätsmanagement

Mailand, 18/06/2019



Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 0:	Erste Ausgabe
--------------------------	---------------

PLANITOP RASO MAX
CE Kennzeichnung
Anhang zur DoP Nr. CPR-IT1/0758



 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand (Italien) www.mapei.it
19 CPR-IT1/0758 EN 998-1 PLANITOP RASO MAX <i>Normalputzmörtel (GP) für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände im Innen- und Außenbereich</i>	
Brandverhalten: Kapillare Wasseraufnahme: Wasserdampfdurchlässigkeit Haftzugfestigkeit: Wärmeleitfähigkeit ($\lambda_{10, dry}$): Dauerhaftigkeit Gefährliche Substanzen:	Klasse E Wc 2 $\mu \leq 35$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - FP:B 0,57 W/m*K (tabellierter Mittelwert; P = 50 %) NPD NPD

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.