

**LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0133.1**

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **ULTRALITE S2 FLEX (Grau)**
- 2) Verwendungszwecke: **Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**  
**www.mapei.de**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
**System 3**  
**System 4 (für das Brandverhalten)**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007+A1:2012**  
 Notifizierte Stellen: **LGAI, Technological Center S.A. / Applus, Nr. 0370.**

6) Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistungen
<b>Brandverhalten:</b> <b>Verbundfestigkeit:</b> <b>Dauerhaftigkeit gegen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Einwirkung von Klima-Warmlagerung:</b></li> <li>- <b>Einwirkung von Wasser/Feuchte:</b></li> <li>- <b>Einwirkung von Frost-/Tauwechsel-Lagerung:</b></li> </ul> <b>Freisetzung gefährlicher Stoffe:</b>	<b>Klasse E</b> - <b>Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung <math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></b>  <b>Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung <math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></b> - <b>Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung <math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></b> - <b>Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellagerung <math>\geq 1,0 \text{ N/mm}^2</math></b>  <b>NPD</b>

- 7) Geeignete technische Dokumentation: **so lange wie nötig in den vom Hersteller aufbewahrten technischen Unterlagen enthalten. Brandverhaltensklasse, die ohne Prüfung gemäß der Entscheidung der Kommission 2010/81/EG deklariert wurde.**  
**Organisches Material < 20 Gew.-%**                      **Maximale Schichtdicke 20 mm**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Frank Sommer - Mapei GmbH, Leiter Qualitätsmanagement**

**Weferlingen, 25/10/2021**

Mapei GmbH  
  
 .....Frank Sommer | Qualitätsmanagement.....

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

*Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.*

Überarbeitungshinweis 0:	Erste Ausgabe
--------------------------	---------------

**ULTRALITE S2 FLEX (Grau)**  
**CE Kennzeichnung**  
*Anhang der LE Nr. CPR-DE1/0133.1*



 <b>0370</b>	 <b>MAPEI</b> GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) <a href="http://www.mapei.de">www.mapei.de</a>
<b>21</b> <b>CPR-DE1/0133.1</b> <b>EN 12004</b> <b>ULTRALITE S2 FLEX (Grau)</b> <i>Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich</i>	
Brandverhalten:	Klasse E
Verbundfestigkeit:	- Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Dauerhaftigkeit gegen:	
- Einwirkung von Klima-Warmlagerung:	- Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Einwirkung von Wasser/Feuchte:	- Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
- Einwirkung von Frost-/Tauwechsel-Lagerung:	Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	NPD

**Anmerkung:**

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.