

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0135.1

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **ULTRALITE S1 FLEX QUICK (Grau)**
 - 2) Verwendungszwecke: **Schnell erhärtender, zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich**
 - 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**
www.mapei.de
 - 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3
System 4 (für das Brandverhalten)
 - 5) Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007+A1:2012**
- Notifizierte Stellen: **LGAI, Technological Center S.A. / Applus, Nr. 0370.**

6) Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistungen
Brandverhalten: Verbundfestigkeit: Dauerhaftigkeit gegen: - Einwirkung von Klima-Warmlagerung: - Einwirkung von Wasser/Feuchte: - Einwirkung von Frost-/Tauwechsel-Lagerung: Freisetzung gefährlicher Stoffe:	Klasse E - Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Früh-Haftzugfestigkeit $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellaagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD

- 7) Geeignete technische Dokumentation: **so lange wie nötig in den vom Hersteller aufbewahrten technischen Unterlagen enthalten. Brandverhaltensklasse, die ohne Prüfung gemäß der Entscheidung der Kommission 2010/81/EG deklariert wurde.**
Organisches Material < 20 Gew.-% **Maximale Schichtdicke 20 mm**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Sommer - Mapei GmbH, Leiter Qualitätsmanagement

Weferlingen, 25/03/2022

Mapei GmbH

 Frank Sommer | Qualitätsmanagement

ULTRALITE S1 FLEX QUICK (Grau)
Leistungserklärung
Nr. CPR-DE1/0135.1

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 0:	Erste Ausgabe
--------------------------	---------------

ULTRALITE S1 FLEX QUICK (Grau)
CE Kennzeichnung
Anhang der LE Nr. CPR-DE1/0135.1



	 GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de
22 CPR-DE1/0135.1 EN 12004 ULTRALITE S1 FLEX QUICK (Grau) <i>Schnell erhärtender, zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich</i>	
Brandverhalten: Verbundfestigkeit: Dauerhaftigkeit gegen: - Einwirkung von Klima-Warmlagerung: - Einwirkung von Wasser/Feuchte: - Einwirkung von Frost-/Tauwechsel-Lagerung: Freisetzung gefährlicher Stoffe:	Klasse E - Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Früh-Haftzugfestigkeit $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ - Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellaagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.