LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. CPR-DE1/0060

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MONOFINISH 5

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

PCC-Mörtel auf Grundlage von hydraulischem Zement – EN 1504-3:2005 R2 PCC
(Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Betonersatzprodukt für die statisch nicht relevante Instandsetzung
Betonersatz durch Mörtelauftrag von Hand (3.1)

PCC Mörtel für statisch nicht relevante Instandsetzung
(auf der Grundlage von hydraulischem Zement)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

MAPEI GmbH – Bahnhofsplatz 10 – Erlenbach www.mapei.de

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+ (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)
System 3 (für das Brandverhalten)

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

EN 1504-3, System 2+:
Die notifizierte Stelle **Kiwa Polymer Institut GmbH (Nr. 1119)** hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

1119 – CPR – 0961

EN 1504-3, System 3:

Die notifizierte Prüfstelle **Prüfinstitut Hoch (Nr. 1508)** hat das Brandverhalten des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, nach dem System 3 vorgenommen und entsprechende Prüfberichte ausgestellt (Prüfbericht Nr.: PB-Hoch-130678 und KB-Hoch-130679).

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R2	EN 1504-3:2005
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %	
Haftvermögen	≥ 0,8 MPa	
Behindertes Schwinden/Quellen	keine Leistung festgestellt	
Karbonatisierungswiderstand	keine Leistung festgestellt	
Elastizitätsmodul	keine Leistung festgestellt	
Temperaturwechselverträglichkeit - Gewitterregenbeanspruchung	≥ 0,8 MPa	
Griffigkeit	keine Leistung festgestellt	
Wärmeausdehnungskoeffizient	keine Leistung festgestellt	
Kapillare Wasseraufnahme	Keine Leistung festgestellt	
Brandverhalten	Klasse E	
Gefährliche Substanzen	siehe Sicherheitsdatenblatt	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung)
(Name und Funktion)

[Erlenbach, 01.07.2013]
(Ort und Datum der Ausstellung)

Mapei GmbH - Deutschland

Dr. Uwe Gruber | **Geschäftsführung**
(Die Gültigkeit der Unterschrift beschränkt sich nur auf Leistungserklärungen)

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. CPR-DE1/0060

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MONOFINISH 5

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

PCC-Mörtel auf Grundlage von hydraulischem Zement – EN 1504-3:2005 R2 PCC
(Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Betoninstandsetzungsprodukt für die statisch nicht relevante Instandsetzung
Betonersatz durch Mörtelauftrag von Hand (3.1)

PCC Mörtel für statisch nicht relevante Instandsetzung
(auf der Grundlage von hydraulischem Zement)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

MAPEI GmbH – Bahnhofsplatz 10 – Erlenbach www.mapei.de

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+ (für Verwendungszwecke in Gebäuden und ingenieurtechnischen Bauwerken)
System 3 (für das Brandverhalten)

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

EN 1504-3, System 2+:
Die notifizierte Stelle **Kiwa Polymer Institut GmbH (Nr. 1119)** hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

1119 – CPR – 0961

EN 1504-3, System 3:

Die notifizierte Prüfstelle **Prüfinstitut Hoch (Nr. 1508)** hat das Brandverhalten des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, nach dem System 3 vorgenommen und entsprechende Prüfberichte ausgestellt (Prüfbericht Nr.: PB-Hoch-130678 und KB-Hoch-130679).

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	Klasse R2	EN 1504-3:2005
Chloridionengehalt	≤ 0,05 %	
Haftvermögen	≥ 0,8 MPa	
Behindertes Schwinden/Quellen	NPD	
Karbonatisierungswiderstand	NPD	
Elastizitätsmodul	NPD	
Temperaturwechselverträglichkeit - Gewitterregenbeanspruchung	≥ 0,8 MPa	
Griffigkeit	NPD	
Wärmeausdehnungskoeffizient	NPD	
Kapillare Wasseraufnahme	≤ 0,5 $kg*m^{-2}*h^{-0.5}$	
Brandverhalten	Klasse E	
Gefährliche Substanzen	s. SDB	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

(Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung)
(Name und Funktion)

Mapei GmbH - Deutschland

[Erlenbach, 10.02.2014]
(Ort und Datum der Ausstellung)

Dr. Uwe Gruber | Geschäftsführung
(Die Gültigkeit der Unterschrift beschränkt sich nur auf Leistungserklärungen)

www.mapei.de

Technologie, auf die Sie bauen können.

MONOFINISH 5
Leistungserklärung
Nr. CPR-DE1/0060.3

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0060.3

1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MONOFINISH 5**

2) Verwendungszwecke: **Betoninstandsetzungsprodukt für die statisch nicht relevante Instandsetzung - PCC Mörtel (auf der Grundlage von hydraulischem Zement)**

3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de**

4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+
System 3 (für das Brandverhalten)

5) Harmonisierte Norm: **EN 1504-3:2005**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle Kiwa Polymer Institut GmbH, Nr. 1119, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

Die notifizierte Prüfstelle HOCH, Nr. 1508, hat das Brandverhalten des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.

6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Druckfestigkeit:	**Klasse R2**
Chloridionengehalt:	**≤ 0,05 %**
Haftvermögen	**≥ 0,8 MPa**
Behindertes Schwinden/Quellen:	**NPD**
Karbonatisierungswiderstand:	**NPD**
Elastizitätsmodul:	**NPD**
Temperaturwechselverträglichkeit	
- Gewitterregenbeanspruchung:	**≥ 0,8 MPa**
Griffigkeit:	**NPD**
Wärmeausdehnungskoeffizient:	**NPD**
Kapillare Wasseraufnahme:	**≤ 0,5 kg*m^{-2}*h$^{-0.5}$**
Gefährliche Substanzen:	**s. SDB**
Brandverhalten:	**Klasse E**

www.mapei.de

Technologie, auf die Sie bauen können.

MONOFINISH 5
Leistungserklärung
Nr. CPR-DE1/0060.3

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Uwe Gruber - *Mapei GmbH, Geschäftsführung*

Mapei GmbH - Deutschland

Dr. Uwe Gruber | Geschäftsführung
(Die Gültigkeit der Unterschrift beschränkt sich nur auf Leistungserklärungen)

Großostheim, 12/04/2017

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 1:	*Produkt unverändert, Änderung der Anschrift*

MONOFINISH 5
CE Kennzeichnung
Anhang zur DoP Nr. CPR-DE1/0060.3

www.mapei.de
MAPEI
Technologie, auf die Sie bauen können.

CE 1119, 1508	MAPEI GmbH **Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)** **www.mapei.de**
13 **CPR-DE1/0060.3** **EN 1504-3** **MONOFINISH 5** *Betoninstandsetzungsprodukt für die statisch nicht relevante Instandsetzung - PCC Mörtel (auf der Grundlage von hydraulischem Zement)*	
Druckfestigkeit:	Klasse R2
Chloridionengehalt:	≤ 0,05 %
Haftvermögen	≥ 0,8 MPa
Behindertes Schwinden/Quellen:	NPD
Karbonatisierungswiderstand:	NPD
Elastizitätsmodul:	NPD
Temperaturwechselverträglichkeit	
- Gewitterregenbeanspruchung:	≥ 0,8 MPa
Griffigkeit:	NPD
Wärmeausdehnungskoeffizient:	NPD
Kapillare Wasseraufnahme:	≤ 0,5 kg*m-2*h-0.5
Gefährliche Substanzen:	s. SDB
Brandverhalten:	Klasse E

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,

- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),

- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,

- Druckfehler.