

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0092.1

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MAPEFILL D**
- 2) Verwendungszwecke: **Verankerungsprodukt**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Bahnhofplatz 10 – 63906 Erlenbach** www.mapei.de
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+
System 4 (für das Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 1504-6:2006**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle Kiwa Polymer Institut GmbH, Nr. 1119, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine entsprechende Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Auszieh Widerstand:	≤ 0,6 mm bei einer Last von 75 kN
Chloridionengehalt:	≤ 0,05 %
Brandverhalten:	Klasse A1, A1_{fl}
Freisetzung gefährliche Substanzen:	s. SDB


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung
Mapei GmbH - Deutschland

Erlenbach, 30/03/2015


Dr. Uwe Gruber | Geschäftsführung
 (Die Gültigkeit der Unterschrift beschränkt sich nur auf Leistungserklärungen)

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 0 :	Erste Ausgabe
---------------------------	---------------

MAPEFILL D
CE Kennzeichnung
Anhang zur LE Nr. CPR-DE1/0092.1

 1119	 MAPEI GmbH Bahnhofspatz 10 – 63906 Erlenbach (Deutschland) www.mapei.de
15 CPR-DE1/0092.1 EN 1504-6:2006 MAPEFILL D <i>Verankerungsprodukt</i>	
Auszieh Widerstand: Chloridionengehalt: Brandverhalten: Freisetzung gefährliche Substanzen:	$\leq 0,6$ mm bei einer Last von 75 kN $\leq 0,05$ % Klasse A1, A1fl s. SDB

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigegefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- *Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,*
- *Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),*
- *Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,*
- *Druckfehler.*

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0092.1

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MAPEFILL D**
- 2) Verwendungszwecke: **Verankerungsprodukt**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**
www.mapei.de
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+
System 4 (für das Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 1504-6:2006**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle Kiwa Polymer Institut GmbH, Nr. 1119, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine entsprechende Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Auszieh Widerstand:	≤ 0,6 mm bei einer Last von 75 kN
Chloridionengehalt:	≤ 0,05 %
Brandverhalten:	Klasse A1, A1_f
Freisetzung gefährlicher Substanzen:	s. SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Sommer – Mapei GmbH, Qualitätsmanagement

Weferlingen, 11/01/2019

Mapei GmbH

 Frank Sommer | Qualitätsmanagement

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 1 : *Produkt unverändert; Änderung der Anschrift*

MAPEFILL D
CE Kennzeichnung
Anhang zur LE Nr. CPR-DE1/0092.1

 1119	 MAPEI GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de
15 CPR-DE1/0092.1 EN 1504-6 MAPEFILL D <i>Verankerungsprodukt</i>	
Ausziehwiderstand: Chloridionengehalt: Brandverhalten: Freisetzung gefährlicher Substanzen:	$\leq 0,6$ mm bei einer Last von 75 kN $\leq 0,05$ % Klasse A1, A1fl s. SDB

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- *Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,*
- *Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),*
- *Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,*
- *Druckfehler.*

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0092.1

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MAPEFILL D**
- 2) Verwendungszwecke: **Verankerungsprodukt**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**
www.mapei.de
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+
System 4 (für das Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 1504-6:2006**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle Kiwa Polymer Institut GmbH, Nr. 1119, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine entsprechende Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Auszieh Widerstand:	≤ 0,6 mm bei einer Last von 75 kN
Chloridionengehalt:	≤ 0,05 %
Brandverhalten:	Klasse A1, A1_{f1}
Freisetzung gefährlicher Substanzen:	s. SDB

- 7) Geeignete technische Dokumentation: Brandverhaltensklasse, die ohne Prüfung gemäß der Entscheidung der Kommission 96/603/EG und nachfolgenden Änderungen deklariert wurde. Organisches Material <1 Gew.-%.
- 8) REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Sommer - Qualitätsmanagement

Weferlingen, 24/05/2019


 Mapei GmbH
 Frank Sommer | Qualitätsmanagement

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 1 :	Produkt unverändert; Ergänzung der Punkte 7 und 8
---------------------------	---

MAPEFILL D
CE Kennzeichnung
Anhang zur LE Nr. CPR-DE1/0092.1

 1119	 MAPEI GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de
18 CPR-DE1/0092.1 EN 1504-6 MAPEFILL D <i>Verankerungsprodukt</i>	
Ausziehwiderstand: Chloridionengehalt: Brandverhalten: Freisetzung gefährlicher Substanzen:	≤ 0,6 mm bei einer Last von 75 kN ≤ 0,05 % Klasse A1, A1fl s. SDB

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.