

**DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-IT1/0834**

- 1) Code d'identification unique du produit type : **KERAPOXY EASY DESIGN**
- 2) Usages prévus : **Mortier colle amélioré bi-composant à base de résine époxy pour la pose de carrelage intérieur et extérieur en sol et mur**
- 3) Fabricant : **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systèmes d'EVCP : **Système 3**  
**Système 4 (réaction au feu)**
- 5) Norme harmonisée : **EN 12004:2007+A1:2012**

Organismes notifiés : **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Aplus+), N. 0370**

- 6) Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances
<b>Réaction au feu :</b> <b>Adhérence :</b>  <b>Durabilité de la force d'adhérence contre :</b> - l'action du climat/de la chaleur le vieillissement : - l'action de l'eau et de l'humidité : <b>Dégagement de substances dangereuses</b>	<b>Classe E</b> <b>exprimée en :</b> <b>-adhérence initiale par cisaillement : <math>\geq 2,0</math> N/mm<sup>2</sup></b>  <b>exprimée en :</b> - adhérence par cisaillement après choc thermique : $\geq 2,0$ N/mm <sup>2</sup> - adhérence par cisaillement après immersion : $\geq 2,0$ N/mm <sup>2</sup>  <b>NPD</b>

- 7) Documentation technique : **inclus, aussi longtemps que nécessaire, dans le dossier technique conservé par le fabricant. Réaction à la classe de feu déclarée sans qu'il soit nécessaire de procéder à des essais conformément à la décision 2010/81/UE de la Commission.**

**Matière organique < 50 % en poids**      **Épaisseur maximale : 5 mm**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) N° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Martino Lorenzo – Corporate Quality Management**  
**Milan, 28/06/2022**

.....  
  
 .....



*Informations REACH : les informations visées dans l'article 31 ou, le cas échéant, dans l'article 33 du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 et ses modifications ultérieures, sont indiquées dans la fiche de données de sécurité que MAPEI met à disposition sur le site web avec la présente déclaration de performance*

*Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei website*

Révision 0 remarque: Première émission

**KERAPOXY EASY DESIGN**  
**MARQUAGE CE**  
*Annexe à la DoP N. CPR-IT1/0834*



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>20</b> <b>CPR-IT1/0834</b> <b>EN 12004</b> <b>KERAPOXY EASY DESIGN</b> <i>Mortier colle amélioré bi-composant à base de résine époxy pour la pose de carrelage intérieur et extérieur en sol et mur</i>	
Réaction au feu:	Classe E
Adhérence:	exprimée en: - adhérence initiale par cisaillement : $\geq 2,0$ N/mm <sup>2</sup>
Durabilité de la force d'adhérence contre:	exprimée en: - adhérence par cisaillement après choc thermique $\geq 2,0$ N/mm <sup>2</sup> - adhérence par cisaillement après immersion: $\geq 2,0$ N/mm <sup>2</sup>
- l'action du climat/de la chaleur le vieillissement:	
- l'action de l'eau et de l'humidité:	
Release of dangerous substances:	NPD

**Remarque :**

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,
- langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),
- le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,
- erreurs d'impression.