

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-FR/0321

- 1) Code d'identification unique du produit type : **KERAFLEX EXTRA S GRIS**
- 2) Usages prévus : **Mortier colle amélioré destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur en sol et mur**
- 3) Fabricant : **MAPEI France – 29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr**
- 4) Système d'EVCP : **Système 3**
- 5) Norme harmonisée : **EN 12004:2007+A1:2012**

Laboratoires notifiés : **TECNO PIEMONTE , N. 1372.**

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB), N. 1488

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	Classe A2_{FL}-s1 / A2-s1, d0
Adhérence :	Exprimée en tant que : - adhérence initiale en traction $\geq 1,0$ N/mm²
Durabilité après :	Exprimée en tant que :
- Climat/action du vieillissement thermique :	- adhérence par traction après vieillissement thermique $\geq 1,0$ N/mm²
- Action de l'eau/humidité :	- adhérence par traction après immersion dans l'eau $\geq 1,0$ N/mm²
- Cycles gel/dégel :	- adhérence par traction après cycles gel/dégel $\geq 1,0$ N/mm²
Dégagement de substances dangereuses :	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie, en accord avec le règlement (EU) no. 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xavier Blaise-Martin – Directeur Technique**



Saint Alban, 03/03/2022

Information REACH : les informations visées à l'article 31 ou, le cas échéant, à l'article 33 du règlement REACH (EC) n°. 1907/2006 et ses amendements sont indiquées dans la fiche de données de sécurité disponible sur le site Web avec la présente Déclaration de Performance.

Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 0 remarque:	Première édition
----------------------	------------------

KERAFLEX EXTRA S GRIS
MARQUAGE CE
Annexe de la DoP N. CPR-FR/0321



CE
1372, 1488



29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr

22
CPR-FR/0321
EN 12004

KERAFLEX EXTRA S GRIS

Mortier colle amélioré destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur en sol et mur

Réaction au feu :	Classe A2FL-s1 / A2-s1, d0
Adhérence :	Exprimée en tant que : - adhérence initiale en traction \square 1,0 N/mm ²
Durabilité après :	Exprimée en tant que :
- Climat/action du vieillissement thermique :	- adhérence par traction après vieillissement thermique \square 1,0 N/mm ²
- Action de l'eau/humidité :	- adhérence par traction après immersion dans l'eau \square 1,0 N/mm ²
-	- adhérence par traction après cycles gel/dégel \square 1,0 N/mm ²
- Cycles gel/dégel :	
Dégagement de substances dangereuses :	NPD

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- *les valeurs NPD (Performance non déterminée) peuvent être omises par le marquage CE,*
- *adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,*
- *langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),*
- *le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,*
- *erreurs d'impression.*

DECLARATION DES PERFORMANCES N. CPR-FR/0323

- 1) Code d'identification unique du produit type : **KERAFLEX EXTRA S BLANC**
- 2) Usages prévus : **Mortier colle amélioré destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur en sol et mur**
- 3) Fabricant : **MAPEI France – 29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr**
- 4) Système d'EVCP : **Système 3**
- 5) Norme harmonisée : **EN 12004:2007+A1:2012**

Laboratoires notifiés : **TECNO PIEMONTE , N. 1372.**

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB), N. 1488

- 6) Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu :	Classe A2_{FL}-s1 / A2-s1, d0
Adhérence :	Exprimée en tant que : - adhérence initiale en traction $\geq 1,0$ N/mm²
Durabilité après :	Exprimée en tant que :
- Climat/action du vieillissement thermique :	- adhérence par traction après vieillissement thermique $\geq 1,0$ N/mm²
- Action de l'eau/humidité :	- adhérence par traction après immersion dans l'eau $\geq 1,0$ N/mm²
- Cycles gel/dégel :	- adhérence par traction après cycles gel/dégel $\geq 1,0$ N/mm²
Dégagement de substances dangereuses :	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie, en accord avec le règlement (EU) no. 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Xavier Blaise-Martin – Directeur Technique**



Saint Alban, 03/03/2022

Information REACH : les informations visées à l'article 31 ou, le cas échéant, à l'article 33 du règlement REACH (EC) n°. 1907/2006 et ses amendements sont indiquées dans la fiche de données de sécurité disponible sur le site Web avec la présente Déclaration de Performance.

Les DoP au format Pdf sont disponibles sur le site Web de Mapei.

Révision 0 remarque:	Première édition
----------------------	------------------

KERAFLEX EXTRA S BLANC
MARQUAGE CE
Annexe de la DoP N. CPR-FR/0323



CE
1372, 1488



29 avenue Léon Jouhaux – 31140 Saint Alban – France – www.mapei.fr

22
CPR-FR/0323
EN 12004

KERAFLEX EXTRA S BLANC

Mortier colle amélioré destiné à la pose de carrelage en intérieur et extérieur en sol et mur

Réaction au feu :	Classe A2FL-s1 / A2-s1, d0
Adhérence :	Exprimée en tant que : - adhérence initiale en traction \square 1,0 N/mm ²
Durabilité après :	Exprimée en tant que :
- Climat/action du vieillissement thermique :	- adhérence par traction après vieillissement thermique \square 1,0 N/mm ²
- Action de l'eau/humidité :	- adhérence par traction après immersion dans l'eau \square 1,0 N/mm ²
-	- adhérence par traction après cycles gel/dégel \square 1,0 N/mm ²
- Cycles gel/dégel :	
Dégagement de substances dangereuses :	NPD

Remarque :

MAPEI fournit la présente annexe avec la DoP afin de faciliter la consultation du marquage CE pour les clients internationaux. Le cartouche CE ci-joint peut légèrement différer de celui imprimé sur l'emballage (ou sur la documentation) relatif au produit concerné, pour les raisons suivantes :

- *les valeurs NPD (Performance non déterminée) peuvent être omises par le marquage CE,*
- *adaptations graphiques en raison du manque d'espace sur l'emballage ou des méthodes d'impression utilisées,*
- *langue différente (le même emballage peut être partagé par plusieurs pays),*
- *le produit est déjà en stock lors de la mise à jour du marquage CE,*
- *erreurs d'impression.*